

TS750-S ROOF LOUVER

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1.1 MATERIALES:

1.1.1 Aleaciones de aluminio: Conforme a la norma ASTM B209.

Base: Lámina enrollada de aluminio de 0,025". (Estampado en las unidades pintadas)

Laterales: Lámina enrollada de aluminio de 0,025". (Estampado en las unidades pintadas)

Parte superior: Lámina enrollada de aluminio de 0,025". (Grabado en relieve en las unidades pintadas)

Collar: Lámina enrollada de aluminio de 0,0175".

1.1.2 Pantalla: Malla de aluminio 16x18.

1.1.2 Pintura: Pintura al horno Valspar Super Flex aplicada en fábrica.

1.2 MISCELÁNEO:

1.2.1 Descripción: Ventilación de ático montada en el tejado, de estilo oblicuo y con tapajuntas. Presenta una construcción a prueba de pájaros, los lados de las rejillas están cosidos a la parte superior y la parte superior está remachada de forma segura al tapajuntas de la base; tres lados de las rejillas se abren hacia arriba para evitar la decoloración de las tejas; cuello hermético, cosido al tapajuntas de la base; y brida de clavado grande. Las unidades pintadas tienen relieve para prolongar la vida de la pintura, la durabilidad y la apariencia combinada con las tejas. Este es un respiradero de escape y debe utilizarse junto con respiraderos de entrada adecuados para un funcionamiento correcto.

1.2.2 Color: Disponible en los acabados MARRON, BLANCO, NEGRO, BRONCE TEJIDO, VERDE BOSQUE y MOLINO.

1.2.3 Área libre neta: 50 pulgadas cuadradas por unidad.

1.2.4 Dimensiones: Total - 16" x 20-5/16" x 5", Tamaño del agujero - 8".

1.2.5 Empaquetado: Empaquetado 6 a un cartón. Las etiquetas UPC están adheridas a cada ventilación y caja.

1.2.6 Rendimiento: Ha superado los requisitos de las pruebas del condado de Miami-Dade para el levantamiento estructural y la infiltración de la lluvia impulsada por el viento.

1.2.7 Aprobaciones: Aprobado por el Condado de Miami-Dade - NOA No: 21-0701.01, expira: 08/16/26. Aprobado por el Departamento de Seguros de Texas "Windstorm" - Informe de evaluación del producto No: RV-121.

Revised on 8/21/2022

Escanearel
código QR para
acceder adicional
información

